



Ultraleicht & leistungsstark



Luftmotoren



Luftmotoren	AM-25 LT	AM-25 A	AM-25 A BC	AM-25 A RM	AM-25 E
Kupplung schlauchseitig:	Roto Quick mit Lichtanschluss	Roto Quick ohne Lichtanschluss	Fixanschluss Borden 2{3}-Loch	Fixanschluss Standard 4-Loch	Roto Quick ohne Lichtanschluss
Licht:	ja	–	–	–	–
Spray:	intern	intern	intern	intern	extern
Drehzahlbereich (Upm):	bei 2,2 bar: 5.000 – 20.000* bei 3 bar: 5.000 – 25.000*				
Drehrichtung:	Links-/Rechtslauf				



Luftmotoren	AM-25 E BC	AM-25 E RM	AM-25	AM-25 BC	AM-25 RM
Kupplung schlauchseitig:	Fixanschluss Borden 2{3}-Loch	Fixanschluss Standard 4-Loch	Roto Quick ohne Lichtanschluss	Fixanschluss Borden 2{3}-Loch	Fixanschluss Standard 4-Loch
Licht:	–	–	–	–	–
Spray:	extern	extern	–	–	–
Drehzahlbereich (Upm):	bei 2,2 bar: 5.000 – 20.000* bei 3 bar: 5.000 – 25.000*				
Drehrichtung:	Links-/Rechtslauf				

\* Leistungs- und Drehzahlraten von Luftantrieben hängen wesentlich von der Qualität der verwendeten Turbinenschläuche ab und können daher von den angegebenen Werten abweichen.

Bestellen Sie Ihre Luftmotoren über Ihren Fachhändler.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria

t +43 (0) 6274 6236-0  
f +43 (0) 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

