

Pagina: 1/7

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 25.05.2020 Numero versione 4 Revisione: 25.05.2020

# SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società impresa

- · 1.1 Identificatore del prodotto
  - Denominazione commerciale: Flexitime Fast & Scan Easy Putty Base (1: 1), Flexitime Fast & Scan Dynamix Putty Base (5:1)
- · 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.
  - Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Materiale per modellatura dentale
- · 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
  - Produttore/fornitore:

Kulzer GmbH

Leipziger Straße 2, 63450 Hanau (Germany)

Tel.: +49 (0)800 4372522

- · Informazioni fornite da: E-Mail: msds@kulzer-dental.com
- · 1.4 Numero telefonico di emergenza:

Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463

#### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- · 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
  - Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

STOT RE 1 H372 Provoca danni ai polmoni in caso di esposizione prolungata e ripetuta. Via di esposizione: Inalazione.

- · 2.2 Elementi dell'etichetta
  - Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

Pittogrammi di pericolo



GHS08

- · Avvertenza Pericolo
- · Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: cristobalite
- · Indicazioni di pericolo

H372 Provoca danni ai polmoni in caso di esposizione prolungata e ripetuta. Via di esposizione: Inalazione.

· Consigli di prudenza

P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P264 Lavare accuratamente dopo l'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P314 In caso di malessere, consultare un medico.

· 2.3 Altri pericoli -

- Risultati della valutazione PBT e vPvB
  - · PBT: Non applicabile.
  - · vPvB: Non applicabile.

(continua a pagina 2)



Pagina: 2/7

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 25.05.2020 Numero versione 4 Revisione: 25.05.2020

Denominazione commerciale: Flexitime Fast & Scan Easy Putty Base (1:1),
Flexitime Fast & Scan Dynamix Putty Base (5:1)

(Segue da pagina 1)

# SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- · 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
  - Descrizione: -

· Sostanze pericolose:

CAS: 14464-46-1 cristobalite

EINECS: 238-455-4

STOT RE 1, H372

25-50%

· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

# SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- · 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
  - · Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di distrurbi consultare il medico.
  - · Contatto con la pelle:

Lavare immediatamente con acqua.

In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

· Contatto con gli occhi

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.

· Ingestione:

Risciacquare la bocca e bere molta acqua.

Se il dolore persiste consultare il medico.

- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
- 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili altre informazioni.

#### SEZIONE 5: Misure antincendio

- · 5.1 Mezzi di estinzione
  - · Mezzi di estinzione idonei:

CO<sup>2</sup>, polvere o acqua nebulizzata Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non sono disponibili altre informazioni.

- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
  - Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
  - · Altre indicazioni -

# SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

• 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Garantire una sufficiente ventilazione.

Avoid contact with eyes and skin.

- 6.2 Precauzioni ambientali: Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).

· 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Non vengono emesse sostanze pericolose.

(continua a pagina 3)



Pagina: 3/7

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 25.05.2020 Numero versione 4 Revisione: 25.05.2020

Denominazione commerciale: Flexitime Fast & Scan Easy Putty Base (1:1),
Flexitime Fast & Scan Dynamix Putty Base (5:1)

(Segue da pagina 2)

Per informazioni relative ad un handling sicuro vedere Capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

-

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Per un uso corretto non sono necessari provvedimenti particolari.

Mantenere i contenitori ermeticamente chiusi.

- · Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- · 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
  - Stoccaggio:
    - · Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari.
    - · Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.
    - · Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno.
- · 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

# SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- · Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7
- · 8.1 Parametri di controllo
  - Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro

#### 14464-46-1 cristobalite

TWA Valore a lungo termine: 0,025 mg/m³

A2, (j)

## 13463-67-7 Titandioxid

TWA Valore a lungo termine: 10 mg/m<sup>3</sup>

A4

- · Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
- · 8.2 Controlli dell'esposizione
  - · Mezzi protettivi İndividuali
    - Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

- Maschera protettiva: Use a mask with particle filter in case of dust generation.
- · Guanti protettivi:

Controllare prima di ogni uso che i guanti protettivi corrispondono al loro stato regolare. raccomandato

· Materiale dei guanti

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensi anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere

· Per il contatto continuo per un massimo di 15 minuti sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:

Gomma butilica

(continua a pagina 4)



Pagina: 4/7

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 25.05.2020 Numero versione 4 Revisione: 25.05.2020

Denominazione commerciale: Flexitime Fast & Scan Easy Putty Base (1:1), Flexitime Fast & Scan Dynamix Putty Base (5:1)

(Segue da pagina 3)

Gomma nitrilica

- · Occhiali protettivi: Occhiali protettivi
- · Tuta protettiva: Indumenti protettivi leggeri.

### SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· Indicazioni generali

Aspetto:

Forma: Colore:

· Odore: · Soglia olfattiva:

· valori di pH:

· Cambiamento di stato

Punto di fusione/punto di congelamento: non definito · Punto di ebollizione iniziale e intervallo di

ebollizione:

· Punto di infiammabilità:

· Infiammabilità (solidi, gas):

· Temperatura di decomposizione: · Temperatura di autoaccensione:

· Proprietà esplosive:

· Limiti di infiammabilità:

· inferiore: superiore:

· Tensione di vapore:

· Densità a 20 °C: · Densità relativa

· Densità di vapore: · Velocità di evaporazione

· Solubilità in/Miscibilità con · Acqua:

· Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/

acqua:

· Viscosità:

· dinamica: cinematica:

· 9.2 Altre informazioni

Non definito. Non definito.

pastoso

verde

caratteristico

Non definito.

Non definito.

2.230 °C

Non applicabile.

Non definito.

Prodotto non esplosivo.

Prodotto non autoinfiammabile.

131 °C

Non definito. 1,6 g/cm3

Non definito. Non definito. Non definito.

poco e/o non miscibile

Non definito. Non definito.

Non definito.

Non sono disponibili altre informazioni.

#### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

· 10.1 Reattività Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 5)



Pagina: 5/7

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 25.05.2020 Numero versione 4 Revisione: 25.05.2020

Denominazione commerciale: Flexitime Fast & Scan Easy Putty Base (1:1),
Flexitime Fast & Scan Dynamix Putty Base (5:1)

(Segue da pagina 4)

- · 10.2 Stabilità chimica
  - · Condizioni da evitare:
  - Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.
- · 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
- · 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
- · 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno
  - · Ulteriori dati: -

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- · 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
  - · Tossicità acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:				
68083-19-2 Polydimethylsiloxan				
Orale		>5.000 mg/kg (rat)		
8042-47-5 White mineral oil, petroleum				
Orale	LD50	>5.000 mg/kg (rat)		
Cutaneo	LD50	>2.000 mg/kg (rabbit)		
13463-67-7 Titandioxid				
Orale	LD50	>5.000 mg/kg (rat)		
Cutaneo	LD50	>5.000 mg/kg (rabbit)		
Per inalazione	LC50/4 h	>6,8 mg/l (rat)		

- · Irritabilità primaria:
  - Sulla pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
  - Sugli occhi: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- · Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
- Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- · Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
  - · Mutagenicità delle cellule germinali
  - Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
  - · Cancerogenicità
  - Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
  - · Tossicità per la riproduzione
  - Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- · Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta
  Provoca danni ai polmoni in caso di esposizione prolungata e ripetuta. Via di esposizione:
  Inalazione
- · Pericolo in caso di aspirazione
- Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 6)



Pagina: 6/7

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 25.05.2020 Numero versione 4 Revisione: 25.05.2020

Denominazione commerciale: Flexitime Fast & Scan Easy Putty Base (1:1),
Flexitime Fast & Scan Dynamix Putty Base (5:1)

(Segue da pagina 5)

#### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- · 12.1 Tossicità
  - · Tossicità acquatica:

#### 8042-47-5 White mineral oil, petroleum

LC50/96h

>100 mg/l (fish)

#### 13463-67-7 Titandioxid

EC50/72h (statico) 16 mg/l (algae) (EPA-600-9/78-018) EC50/48h (statico) >100 mg/l (daphnia) (OECD 202) LC50/96h (statico) >100 mg/l (fish) (OECD 203)

- · 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.
- · 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
- · 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
  - Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
    - · Ulteriori indicazioni:

Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

- · 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
  - · PBT: Non applicabile.
  - · vPvB: Non applicabile.
- · 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

# SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- · 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
  - Consiali:

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

- · Catalogo europeo dei rifiuti
- 18 01 06\* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
  - · Imballaggi non puliti:
    - · Conšigli:

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Gli imballaggi non contaminati possono essere sottoposti a riciclaggio.

# SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· 14.1 Numero ONU

· ADR, IMDG, IATA vien meno

· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

· ADR, IMDG, IATA vien meno

- · 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
  - · ADR, ADN, IMDG, IATA

· Classe vien meno

(continua a pagina 7)



Pagina: 7/7

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 25.05.2020 Numero versione 4 Revisione: 25.05.2020

Denominazione commerciale: Flexitime Fast & Scan Easy Putty Base (1:1), Flexitime Fast & Scan Dynamix Putty Base (5:1)

		(Segue da pagina 6)
14.4 Gruppo di imballaggio ADR, IMDG, IATA	vien meno	
14.5 Pericoli per l'ambiente: Marine pollutant:	No	
· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non applicabile.	
· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato di MARPOL ed il codice IBC	<b>II</b> Non applicabile.	
· Trasporto/ulteriori indicazioni:	-	
UN "Model Regulation":	vien meno	

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- · 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
  - Direttiva 2012/18/UE
    - Sostanze pericolose specificate ALLEGATO I Nessuno dei componenti è contenuto.
    - REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3
- · 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

#### SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· Frasi rilevanti

H372 Provoca danni ai polmoni in caso di esposizione prolungata e ripetuta. Via di esposizione: Inalazione.

· Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative STOT RE 1: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 1